

# A szélvédőragasztók új generációja.

## Teroson

Primer nélküli szélvédőragasztás –  
Egyszerű, gyors és biztonságos használat

Újdonság



## Terostat 9096 PL & Terostat 9097 PL HMLC

### Új előnyök

#### ✓ Egyszerű felhasználás

▶ Nincs szükség sem primerre, sem aktivátorra

- ▶ Csökkenti a hibázás lehetőségét.
- ▶ Tisztítás és ragasztás: csak 2 lépés

#### ✓ Gyors

▶ Rövidebb munkavégzési idő  
Gyorsabb szélvédő pozicionálás

- ▶ Nem csúszik meg a szélvédő
- ▶ Nagyon magas viszkozitású anyag
- ▶ Előmelegítés nélküli használat

#### ✓ Biztonságos

▶ Törésteszten bizonyított UV stabilizátort tartalmaz

#### ✓ Korszerű

▶ A gyárral megegyező alapanyag: Poliuretán

### Műszaki adatok

	Terostat 9096 PL	Terostat 9097 PL HMLC
<b>Bőrösödési idő</b>	kb. 25 perc	kb. 25 perc
<b>Nyírási modulus</b>	1.2 MPa	3.0 MPa
<b>Forgalomba helyezési idő légszákkal*</b>	4 óra	1 óra
<b>Adagolóeszköz</b>	Power Line II	Power Line II
<b>IDH szám:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 310 ml-es kartus</li> <li>• Szett (2 kartus)</li> </ul>	
	1230375 1231311	1231001 1231312

\*USA Szabvány szerint (50 km/h-ás frontális ütközés)

A leírásban megadott adatok csak tájékoztatóul szolgálnak. Kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a Henkel műszaki szaktanácsadóival a termékek további specifikációival, felhasználási tanácsaival kapcsolatban.



Henkel Magyarország Kft.  
Ragasztás Technológiák ·  
Gépjármű Javítóipari Divízió  
H-1113 Budapest · Dávid Ferenc u. 6.  
Tel.: (06-1) 372-5677 · loctite.hu@hu.henkel.com  
[www.loctite.hu](http://www.loctite.hu)  
[www.loctitesolutions.com](http://www.loctitesolutions.com)

© designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2009

